


FLEXILE



PUNTERA DE SEGURIDAD

SAFETY TOE
EMBOUT DE SÉCURITÉ
SICHERHEITSKAPPE



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

ANTI-PERFORATION SOLE
SEMELLE ANTIPERFORACIÓN
ANTI-PERFORATIONS-SHOE

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato con puntera de seguridad y plantilla antiperforación, no metálicas, con cierre por tejido elástico, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra, forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela bidensidad de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes a canalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-20345.

Nivel de protección S1P + SRC.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

S1 = puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

P = Plantilla antiperforación.

FR Chaussure avec embout de sécurité, non métallique, et semelle anti-perforation, non métallique, avec fermeture à tissu élastique, lavable à l'eau froide et chaude jusqu'à 40°C, tige en microfibre suédée, doublé intérieurement, très respirante, avec une grande capacité d'absorption humidité et à séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle intérieure en tissu sur mousse en polyuréthane. Semelle polyuréthane bidensité antidérapante à fort coefficient d'adhérence sur sol sec et humide, avec des saillies cannelées dans la semelle pour faciliter l'évacuation de liquides.

Norme: Certifié CE, norme EN-20345.

Niveau de protection S1P + SRC.

SRC = (SRA+SRB) antidérivant sur carreau et eau avec détergent + antidérivant sur acier et glycérine comme lubrifiant.

S1 = embout de sécurité 200J, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, résistante aux hydrocarbures et aux huiles.

P = semelle anti-perforation.

EN Safety toe cap shoe, non-metallic, and antiperforation soul made of composite material, fastened by laces, cowhide premium padded fabric lined with high moisture absorption capacity and fast drying. External reinforcement in the toe for increased durability. Straight shape rounded toe. Butress of sufficient hardness to hold the heel. Anatomic tissue in polyurethane foam. Double density polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with corrugated ridges to facilitate the evacuation of liquids.

Regulations: CE Certified, EN-20345.

Security level S1P + SRC.

SRC = (SRA+SRB) non-skid tiles and water with detergent+slip on steel and glycerin as a lubricant.

S1 = 200J safety toe, template antiperforation, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep, sole resistant to hydrocarbons and oils.

P = Antiperforation Sole.

DE Schuh mit nicht metallisch verstärkter Sicherheitskappe, nichtmetallisch, und Anti-Perforations-Sohle. Mit elastischem Verschluss, warm und kalt waschbar bis 40°. Obermaterial aus Mikrofaser, innen gefüttert, äußerst ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und schnell trocknend. Gerade Form und runde Schuhspitze. Verstärkung, um Fersensporn zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Gepolsterte Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus doppeltem Polyurethan, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-20345.

Sicherheitslevel S1P + SRC.

S2 = 200J Sicherheitskappe, antistatisch, Energieaufnehmender Absatz, wasserfestes Material des Spannes. Sohle widerstandsfähig gegen Kohlenwasserstoffe und Fett.

P = Antiperforation Sohle.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.



Dian

Escanea este código QR para
ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this
shoe in movement.

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-47