

TIG15K



GUANTE SOLDADOR PLENA FLOR DE CABRA

Ref. TIG15K



Características del producto

Piel todo flor de cabritilla. Manguito de serraje vacuno. Cosido con hilo Kevlar® Technology. Tipo americano. Manguito de 15 cm. Longitud : 35 cm.

Piel todo flor de cabritilla.
Manga de piel serraje de vacuno.
Costuras de hilo Kevlar®.
Espesor del cuero entre 0,8 y 1,0 mm.

COLOR

Gris

TALLA

08, 09, 10

Los productos + - Beneficios para el usuario



Guantes para soldador y contra el calor

Resistencia a la llama, al calor y a importantes salpicaduras de metal en fusión

Cuero caprino

Flexibilidad y destreza
Buena resistencia mecánica

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
4: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)



2: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
1: Resistencia al corte (de 1 a 5)
1: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
1: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
X: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



EN407:2004 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un "X" = Test no realizada)



4: Resistencia a la inflamabilidad (de 1 a 4)
1: Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4)
X: Resistencia al calor de convección (de 1 a 4)
X: Resistencia al calor radiante (de 1 a 4)
4: Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal líquido (de 1 a 4)
X: Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)

EN12477:2001/A1:2005 Guantes de protección para soldadores
TIPO B: Soldadura - Gran destreza requerida Tipo B

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
TIG15K08	3295249033965	Gris	08	36	6
TIG15K09	3295249033972	Gris	09	36	6
TIG15K10	3295249033989	Gris	10	36	6