

## CRYOG



GUANTE CRIOGÉNICO TODO FLOR TRATADO HIDRÓFUGO

Ref. CRYOG



### Características del producto

Piel todo flor de vacuno hidrófuga. Injerto poliéster aluminizado. Manguito en piel serraje de vacuno. Forro sintético en mano y manguito. Tipo americano. Manguito de 20 cm. Longitud : 40 cm.

Piel de vacuno todo flor con tratamiento hidrófugo (TECHNICUIR).

Espesor del cuero entre 1,1 y 1,3 cm.

Inserto de poliéster aluminizado.

Forro sintético.

Manguito de piel serraje de vacuno.

Costuras de hilo Kevlar®.

#### COLOR

Gris-Beige

#### TALLA

10

## Los productos + - Beneficios para el usuario



Cuero hidrófugo

Garantía de buena protección contra salpicaduras



Cinta de velcro

Colocación y ajuste más fáciles



Poliéster aluminizado

Protección térmica



Testado con nitrógeno líquido según el método MR019

Trabajo seguro hasta -196°C (algunos segundos)

Calidad superior

Mayor vida útil  
Cómodo  
Ligero

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales

2: La dexteridad (de 1 a 5)

4/4 >180 mn: La hidrofugación : Aptitud del guante para resistir la penetración del agua, de la humedad.

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

2: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

2: Resistencia al corte (de 1 a 5)

2: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)

2: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

X: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



EN511:2006 Guantes de protección contra el frío (Un "X" = Test no realizada)

2: Resistencia al frío por convección (1 a 4)

3: Resistencia al frío de contacto (1 a 4)

X: Impermeabilidad al agua (0 o 1)



EN420:2003+A1:2009 4.2 Guante - Resistencia a la penetración del agua

4/4 ≥ 180 mn: Nivel de desempeño - Tiempo de penetración

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
CRYOG10	3295249026844	Gris-Beige	10	36	6